

Στιβαρός τόρνος γενικής χρήσης με ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας

- Σκληρυμένες και ρεκτιφιαρισμένες γλίστρες
- Σκληρυμένος κώνος ατράκτου (DIN 6350)
- Εγγυημένη ζυγοστάθμιση στον κώνο ατράκτου με απόκλιση μικρότερη 0.009 χιλιοστά
- Αριστερόστροφη/δεξιόστροφη λειτουργία
- Διακόπτης εκτάκτου ανάγκης
- Υψηλή ακρίβεια
- Προστασία γρεζιών
- Αξονικά έδρανα
- Αυτόματη πρόωση
- Κύριος άξονας λειτουργεί σε δύο ρουλεμάν υψηλής ποιότητας
- Προπορευόμενη άτρακτος για δημιουργία σπειρωμάτων ή για αυτόματη κάθετη περιστροφή
- Μεγάλο εύρος σπειρωμάτων με το kit εναλλακτικών γραναζιών που διατίθεται ως standard
- Βαρέου τύπου ενισχύσεις, άκρως ενισχυμένο πρισματικό κρεβάτι από κράμα ενισχυμένου μαντελιού, επαγωγικά σκληρυμένου και ρεκτιφιαρισμένου με ακρίβεια
- Ανταλλακτικό σετ γραναζιών
- Πιστοποιητικό ελέγχου (DIN 8606)



Μοντέλο	D 180 x 300 VARIO
Κωδικός	342 0301
Τιμή σε € χωρίς ΦΠΑ	1.059.00€
Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Ισχύς	600 W 230 V ~50 Hz
Ύψος κέντρου	90 mm
Απόσταση μεταξύ κέντρων	300 mm
Διάμετρος περιστροφής (max.) Ø	180 mm
περιστροφή πάνω από το σεπόρτ Ø	110 mm
Ταχύτητες	150 - 2.500 rpm
Αριθμός ταχυτήτων	2 θέσεις, variable
Κώνος ατράκτου	MT 3
Τρύπα ατράκτου	21 mm
Πασσο τσόκ 3 σιαγόνων	20 mm
Πλάτος κρεβατιού	100 mm
Διαδρομή πάνω τραπεζίου	55 mm
Διαδρομή εγκάρσιου τραπεζίου	75 mm
Κώνος πόντας	MT 2
Διαδρομή κεντροφορέα	65 mm
Μονάδες πρόωσης	0.1/0.2 mm/rev
Βήμα - Μετρικό (11)	0.5/3 mm/rev
Βήμα - Ίντσας (8)	44 - 10 threads/1"
Ύψος έδρας τετραπλού εργαλειοφόρα (max.)	8 mm
Διαστάσεις	
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	830 x 396 x 355 mm
Καθαρό βάρος	55 kg

Παρελκόμενα

- Τσόκ 3 σιαγ. Ø 100 mm
- Κώνος MT 2
- Κώνος MT 3
- Προστατευτικό γρεζιών
- Δίσκος γρεζιών
- Προστατευτικό τσόκ
- Τετραπλός εργαλειοφόρας
- Σετ αντ/κων γραναζιών
- Λειτουργικά εργαλεία

Εξαρτήματα

Εξαρτήματα	Κωδικός	€ χωρίς ΦΠΑ
· Τσόκ 4 σιαγ. Ø 100 mm (κεντρικά ρυθμ.)	344 0711	139.00€
· Φλάντζα Ø 100 mm	344 0312	80.00€
· Πλάκα Ø 170 mm	344 0295	40.00€
· Σταθερό καβαλέτο Ø max. 50 mm	344 0294	40.00€
· Κινητό καβαλέτο Ø max. 40 mm	344 0293	35.00€
· Περιστρεφόμενη πόντα MT2	344 0702	50.00€
· Collet chuck ER 25	344 0305	80.00€
· Collet chuck ER 32	344 0306	89.00€
· Collet kit ER 25, 1-16 mm, 15 pcs	344 1109	159.00€
· Kit κοπτικών εργαλείων HM 8 mm, 7 pcs	344 1011	99.00€
· Kit κοπτικών εργαλείων 8 mm, 11 pcs	344 1008	69.00€
· Kit κοπτικών εργαλείων HM 10 mm, 7 pcs	344 1111	120.00€
· Kit κοπτικών εργαλείων 10 mm, 11 pcs	344 1108	69.00€
· Αυτόματος εργαλειοφόρας SWH-AA	338 4311	280.00€
· Υποδοχή εργαλείου 13x50 type D	338 4312	65.00€
· Εργοστασιακό kit SWH	900 0401	110.00€
· Ψηφιακό σύστημα μέτρησης <<MPA 3-S	338 3902	789.00€

Ανταλλακτικά εξαρτήματα από σελίδα 84

Πλεονεκτήματα



Κύριος άξονας

- Σκληρυμένος και τοποθετημένος σε κωνικά ρυθμιζόμενα ρουλεμάν ακριβείας υψηλής ποιότητας
- Ρουλεμάν Taper της ποιότητας P5
- Τρύπα άξονα 21 mm



- Ακρίβεια επεξεργασίας με απόκλιση μικρότερη από 0,04 χιλιοστά
- Περιστρεφόμενος τετραπλός εργαλειοφόρας
- Τραπεζοειδείς άξονες / κορυφαίας ποιότητας
- Ρυθμιζόμενο σεπόρτ για κωνική τόνρευση



Κεντροφορέας

- Μπορεί να μετατοπιστεί από ± 2,5mm για κωνική τόνρευση
- Περιβλήμα άξονα κεντροφορέα και χειροτροχού με ρυθμιζόμενη ακρίβεια